



CELLULE DE SECURITE ABMATIC 6600

DESCRIPTIF

Cette cellule du type barrage à infrarouge modulé d'encombrement réduit à été étudiée pour pouvoir se fixer à plat ou sur le chant d'un poteau grâce à son équerre sans accessoires supplémentaire.

Insérée dans un tube INOX l'électronique autonome du type émetteur/récepteur ne nécessite pas d'amplificateur séparé et sa résistance au vandalisme est élevée.



Caractéristiques techniques

Alimentation	12/24 V ac/dc	Longueur d'onde	950 nm
Consommation	50 mA	Relais	double en série
Pouvoir de coupure relais	0,5 A / 24 V ac/dc	Boîtier	Inox A 4
Degré de protection	IP 65	Finition	Brossé
Température de fonctionnement	- 20° à + 55° C	Dimension	119X30X33 mm
Portée maxi	15 m	Poids	2 X 310 gr

Pour commander :

ABMATIC 6600 15 M : Code 11260

automatismes bâtiment®

6 rue de l'Orme Saint Germain • 91165 CHAMPLAN CEDEX
Tél. 01 69 79 31 20 • Fax 01 69 79 31 26

E-mail : ab@cordver.fr • Internet : www.automatismes-batiment.fr