

TELECOMMANDE RADIO ABMATIC LP

Utilisation

- Portes, portails, barrières levantes; etc...

Cette télécommande à 3 canaux permet d'obtenir une **portée jusqu'à 500 m** (en champs libre).

Cette portée est **ajustable** de 1 à 500 m ce qui permet également de l'utiliser sur des sites multi-installations pour éviter les interférences entre les équipements.

Sa prise en main est confortable et ses grandes touches facilitent la commande.

Sa coque en gomme souple lui confère une très bonne résistance aux chocs.

Les émetteurs sont fournis avec un clip de ceinture.

Options: support fixation véhicule, tour de cou sécurisé



EMETTEUR

Code art. ACA3197

Fréquence	2,4 GHz
Coding	Digital Pulse Code
Combinaison de code	4.000.000.000
Boutons	3 step buttons
Poids	~ 100 gr
Dimensions	~ 65 x 112 x 35 mm
Protection	IP65

Points forts:

- Boîtiers anti-choc IP 65
- Portée ajustable de 1 à 500 m
- Pas d'antenne externe



RECEPTEUR

Le récepteur radio dispose de 5 relais programmables et d'un solide boîtier IP 66

Code art. ACA3198

Fréquence	2,4 GHz
Nombre de relais	5
Duplex	Non
Alimentation électrique	5-24V DC
Dimensions	~ 120 x 116 x 50 mm / ~ 4.7 x 4.6 x 2 pouce
Protection	IP66
Bus system	None
Fonction de relais	Momentary, Latching, Interlocking
Antenne	1 interne
Température	-20 à +55 C / -4 à +130 F

Tous les produits sont conformes, selon la réglementation, aux normes de fabrication CE. La conformité finale des installations dépend des conditions dans lesquelles celle-ci sont réalisées et de l'utilisation des différents matériels.

Distribué par:

automatismes bâtiment

ZA La Butte aux Bergers 4
4-6 rue Nungesser et Coli
91380 Chilly-Mazarin

Tél: + 33 (0)1 69 33 12 60
Fax: + 33(0)1 69 33 12 69
ab@abmatic.fr